


1950 DEKAL

SANITEC®


igiene sicura



| | |
|---|---|
| DESCRIZIONE | Disincrostante Acido per rimuovere calcare da utensili ed attrezzature come lavastoviglie, boilers, cuocipasta |
| CARATTERISTICHE | Formula concentrata rimuove velocemente lo sporco grasso e le incrostazioni calcaree Usato regolarmente, aiuta a mantenere inalterate le prestazioni dell'attrezzatura e ne aumenta la longevità Con tensioattivi a schiuma controllata per una risciacquabilità ottimale |
| MODO D'USO E DOSAGGIO | Ammollo: Diluire il prodotto a una concentrazione di 50-150 ml per litro d'acqua calda (5-15 tappi ogni 5 litri) a seconda dell'entità dell'incrostazione. Lasciare in ammollo fino a quando il deposito di calcare non si è sciolto. Se necessario utilizzare una spugna o spazzola per rimuovere i depositi di calcare più ostinati. Risciacquare abbondantemente con acqua. Metodo Spray: Spruzzare una soluzione di 150 ml (15 tappi ogni 5 litri) per litro d'acqua sulla superficie o sull'attrezzatura da trattare. Lasciare agire e strofinare. Risciacquare abbondantemente con acqua. Lavastoviglie/Lavatrice: Assicurarsi che la macchina si completamente vuota. Versare il prodotto direttamente nella vasca 50-150 ml ogni litro d'acqua (5-15 tappi ogni 5 litri). Avviare un ciclo di lavaggio a vuoto a 50-60 °C. |
| SPECIFICHE | Aspetto: Liquido Trasparente Rossastro pH: 1,2 +/- 0,5 Peso specifico [g/ml]: 1,230 +/- 0,020 I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. |
| COMPATIBILITA' DEL PRODOTTO | Non miscelare con prodotti clorinati. Non usare su superfici sensibili agli acidi, es. marmo, marmiglia, travertino ed altre superfici calcaree. Prima dell'uso verificare la resistenza agli acidi della superficie. Rimuovere immediatamente gli schizzi di soluzione da superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente. In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima dell'uso. |
| PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO | Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza. |
| CERTIFICAZIONI / CONFORMITA' | I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 648/2004/CE e successive modifiche. |
| COMPOSIZIONE CHIMICA | Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza. |



**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



| | | | | | | |
|---------------|--------------------|------|-----------------|---------------|----------------|--------|
| PALLETIZATION | CODE | 1950 | EAN | 8032680391569 | | |
| | Pcs x Box | 2 | Volume L | 5 | Fl. Oz. | 169,07 |
| | Box x Layer | 18 | Peso Kg | 6,15 | Oz. | 216,93 |
| | Box x Pit | 72 | | | | |

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV. 00/2021